

# TECHNISCHE FICHE

## STEPFUSER



CATEGORIE	Diffusor met optimale frequentierespons
TOEPASSINGEN	Luisterruimte, opnamestudio, thuisbioscoop, ...
BANDBREEDTE	500 - 20.000 Hz
MATERIAAL	MDF E1 12 mm en duurzaam hardhout
AFWERKING	<ul style="list-style-type: none"><li>• Natuur, onbehandeld</li><li>• Blank gelakt</li><li>• Voorzien van een kleurlak (RAL / NCS)</li></ul>
BRANDKLASSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standaard MDF: D-s2,d0 (EN 13501-1)</li><li>• Optie: brandvertragende lak</li></ul>
AFMETINGEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600 * 600 * 100 mm</li><li>• 1.200 * 600 * 100 mm</li><li>• 1.200 * 600 * 220 mm</li></ul>
GEWICHT	ca. 20 kg (1.200 * 600 * 220 mm)
MONTAGE	Met behulp van schroeven op achterliggend keperwerk (zie montagevoorschriften)



VERSTROOIINGS- EN  
ABSORPTIEWAARDEN

Statistische verstrooiings- en absorptiecoëfficiënten volgens ISO 17497-1  
(verstrooiing) en ISO 354 (absorptie):

